



**Einbauort:**

- Innenbereich   Außenbereich   Wetterschutzblech  
 Heizung

**Ausführung der Beschichtung:**

- RAL 7035 (Standard)

*Sonderausführung:*

- RAL \_\_\_\_\_  Glanzgrad: \_\_\_\_\_  Sonstiges: \_\_\_\_\_  
 Beschichtung  
 Komplettsystem in Edelstahl



**Befestigung / Wandtyp:**

**Es dürfen nur zugelassene / geprüfte Befestigungsmittel verwendet werden!**

- Beton / Hohlkörperbeton  Porenbeton  
 Vollmauerwerk / Hohlmauerwerk  Stahlkonstruktion (Promatverkleidung)


- Schlupfmöglichkeit:**  Ja  Nein

**Ausführung Seitenführungsschienen:**



- Wandmontage = SFS mit Montagewinkel  Montage in der Laibung = SFS ohne Montagewinkel  
 Links  Rechts  Links  Rechts

**Befestigung Abrollkasten:**



\*\*Abrolllänge > 3.000 mm

- Deckenmontage

**Steuerungstechnik** (u. U. mit Mehrpreis verbunden):

- SHEV 6 RSV mit bis zu 2 Rollerbaugruppen 361 x 254 x 111 mm  
 M-SHEV-12-RSV mit AM-830 mit bis zu 3 Rollerbaugruppen 400 x 600 x 200 mm  
 M-SHEV-24-RSV mit AM-830 mit bis zu 6 Rollerbaugruppen 500 x 500 x 200 mm