

## Hauptbedienstelle für RWA-Anlagen HE 080 Orange



## **Technische Daten**

Eingangsspannung 24 V DC

LED Anzeigen Rot = Auslösung (RWA

AUF)

Gelb = Störung

Grün = Betriebsbereit

## **TECHNISCHE DATEN**

Matchcode HE 080 Orange

Artikelname Hauptbedienstelle für RWA-Anlagen HE 080

Orange A3 2130

Artikelnummer A3 2130 Eingangsspannung 24 V DC

LED Anzeigen Rot = Auslösung (RWA AUF) Gelb = Störung Grün

= Betriebsbereit

IP40 0.2 kg

Aufputz-Kunststoffgehäuse, optional im

Unterputzgehäuse mit Drehtüre, Einschlagscheibe

und Schlüssel

Kunststoff RAL 2011 125 mm 125 mm 36 mm

III 20 °C

-5 °C - 75 °C

## **ZUBEHÖR**

Schutzart

Gewicht

Gehäuse

Gehäuseart

Gehäusebreite

Gehäusehöhe

Gehäusetiefe

Schutzklasse

Nennbetriebstemperatur

Farbe

Artikelnr. Matchcode

Umgebungstemperaturbereich

A3 10035 HE 080 E 10019 DINSCHL