



Technische Daten



Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	48 A

TECHNISCHE DATEN

Matchcode	M-SHEV-48
Artikelname	Modulzentrale M-SHEV-48
Artikelnummer	ST4 3449
Eingangsspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	48 A
Klassifizierung	CE zertifiziert DIN EN 12101-10, geprüft ISO 21927-9
LED Anzeigen	LED-Anzeige Betriebszustand Netz: Daueranzeige grün - Netz vorhanden LED-Anzeige Betriebszustand Bleiakku („O.K.“): Daueranzeige grün - Akku vorhanden und wird geladen (Ladung wird erhalten)
Schutzart	IP66
Gehäuse	Stahlblechgehäuse
Gehäuseart	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Gehäusebreite	600 mm
Gehäusehöhe	600 mm
Gehäusetiefe	250 mm
Schutzklasse	I
Umgebungstemperaturbereich	-5°C - +40°C
Verpackungsartikel	N-98-021

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode	
ST4 10120	Pb-AKKU-7Ah	
ST4 10121	Pb-AKKU-12Ah	
ST4 10122	Pb-AKKU-17Ah	
ST4 10123	Pb-AKKU-24Ah	
ST4 10124	Pb-AKKU-38Ah	
ST4 3321	Kabelflanschplatte-445-130-Kunststoff	
ST4 3322	Kabelflanschplatte-345-130-Kunststoff	
ST4 3323	Kabelflanschplatte-545-130-Kunststoff	

ST4 3344	HR-820-MS
ST4 3380	ZI-100
ST4 3381	SI-100
ST4 3382	MI-100
ST4 3383	MR-120
ST4 3385	BI-100-MB
ST4 3386	SI-100-MASTER
ST4 3389	BI-100-KNX