Schlitzantrieb PA-LS-50/750-S



Technische Daten

Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %

MONTAGEPOSITION



TECHNISCHE DATEN

Matchcode	PA-LS-50/750-S
Artikelname	Schlitzantrieb PA-LS-50/750-S
Artikelnummer	M2 2464 S
Eingangsspannung	24 V DC
Bemessungsstrom	1.0 A
Eingangsspannungsbereich	- 15 % / + 15 %
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb	0.9 W (1 min)
Hublänge	731 mm
Druckkraft	500 N
Zugkraft	500 N
Nennverriegelungskraft	1000 N
Abschaltung	integrierte elektronische Lastabschaltung
Laufgeschwindigkeit	7.7 mm/s
Schutzart	IP54
Einschaltdauer	30 %
Montageart	aufgesetzt
Gewicht	3.0 kg
Gehäuse	Durchgehendes Alu-Profilrohr, eloxiert E6/EV1 mit integrierter Aufnahme für flexibles Konsolensystem
Gehäuseart	Aluminium
Farbe	Auf Anfrage
Gehäuselänge	1100 mm
Gehäusehöhe	42 mm

Schlitzantrieb PA-LS-50/750-S

Durchmesser	36 mm
Schutzklasse	III
Anschlussleitung	SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.
Nennbetriebstemperatur	20 °C
Umgebungstemperaturbereich	-5 °C - 75 °C
Inklusive Konsolen	nein
Zolltarifnummer	84798997

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Matchcode
K2 1501	OK
K2 1502	DAS
K2 1505 A	UKU-740
K2 1539	HK-L
K2 1562	UK-L
K2 1563	K-L-UK-J
K2 1576	K-L-RAICO105D-RE-9006 (rechts)
K2 1577	K-L-RAICO105D-LI-9006 (links)
K2 1601	K-L-A-LI-AW57RO
K2 1603	K-L-A-RE-AW57RO
K2 2004	PA-ANL-3m
K2 2005	PA-ANL-5m
K2 2006	PA-ANL-+lfm
K2 2007	PA-SICO-SET-3m
K2 2008	PA-SICO-SET-5m
K2 2009	PA-SICO-SET-+lfm
SD1 8522	SICO-LINK-Adapter
SD1 8525	SICO-PLUCKER