



### Technische Daten



|                  |         |
|------------------|---------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom  | 1.2 A   |
| Öffnungswinkel   | 122 °   |
| Schutzart        | IP54    |
| Einschaltdauer   | 30 %    |

### MONTAGEPOSITION



### TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matchcode                       | PA-KL <sup>2</sup> -T-30/122deg_V26.1                                 |
| Artikelname                     | Klapparm <sup>2</sup> Türöffner PA-KL <sup>2</sup> -T-30/122deg_V26.1 |
| Artikelnummer                   | M2 4020                                                               |
| Eingangsspannung                | 24 V DC                                                               |
| Bemessungsstrom                 | 1.2 A                                                                 |
| Eingangsspannungsbereich        | - 15 % / + 15 %                                                       |
| Restwelligkeit                  | 500 mV                                                                |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min)                                                         |
| Öffnungswinkel                  | 122 °                                                                 |
| Druckkraft                      | 300 N                                                                 |
| Zugkraft                        | 50 N                                                                  |
| Klassifizierung                 | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103                    |
| Abschaltung                     | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor                        |
| Laufgeschwindigkeit             | 2 °/s                                                                 |
| Schutzart                       | IP54                                                                  |
| Einschaltdauer                  | 30 %                                                                  |
| Montageart                      | aufgesetzt                                                            |
| Gewicht                         | 4.16 kg                                                               |
| Gehäuse                         | Aluminium-Profilgehäuse E6 / EV1 eloxiert                             |
| Gehäuseart                      | Aluminium                                                             |
| Farbe                           | RAL & DB Farben                                                       |
| Gehäuselänge                    | 474 mm                                                                |
| Gehäusebreite                   | 58 mm                                                                 |
| Gehäusehöhe                     | 118 mm                                                                |
| Schutzklasse                    | III                                                                   |
| Anschlussleitung                | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.               |
| Nennbetriebstemperatur          | 20 °C                                                                 |
| Umgebungstemperaturbereich      | 0 °C - 75 °C                                                          |
| Inklusive Konsolen              | nein                                                                  |
| Verpackungsartikel              | N-99-166                                                              |

## ZUBEHÖR

| Artikelnr.               | Matchcode                                       |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
| <a href="#">K2 1620</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-T-MW</a>           |  |
| <a href="#">K2 1621</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-T-MP</a>           |  |
| <a href="#">K2 1661</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-T-WSB</a>          |  |
| <a href="#">K2 2001</a>  | <a href="#">SICO-PLUG</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2002</a>  | <a href="#">SICO-PLUG-SP</a>                    |  |
| <a href="#">K2 2003</a>  | <a href="#">PA-ANL-SIHF-6x0.5mm<sup>2</sup></a> |  |
| <a href="#">K2 2004</a>  | <a href="#">PA-ANL-3m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2005</a>  | <a href="#">PA-ANL-5m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2006</a>  | <a href="#">PA-ANL-+lfm</a>                     |  |
| <a href="#">K2 2007</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>                  |  |
| <a href="#">K2 2008</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>                  |  |
| <a href="#">K2 2009</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>                |  |
| <a href="#">SD1 8513</a> | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8514</a> | <a href="#">SICO-PLUG-INSTALL</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8522</a> | <a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8525</a> | <a href="#">SICO-PLUCKER</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8530</a> | <a href="#">Software Parametrierung</a>         |  |