



## Technische Daten



|                  |         |
|------------------|---------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom  | 1.1 A   |
| Öffnungswinkel   | 140 °   |
| Schutzart        | IP54    |
| Einschaltdauer   | 30 %    |

## MONTAGEPOSITION



## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Matchcode                       | PA-KL <sup>2</sup> -DF-K-50/140deg_V26.1                                  |
| Artikelname                     | Klapparm <sup>2</sup> Drehflügel PA-KL <sup>2</sup> -DF-K-50/140deg_V26.1 |
| Artikelnummer                   | M2 4025                                                                   |
| Eingangsspannung                | 24 V DC                                                                   |
| Bemessungsstrom                 | 1.1 A                                                                     |
| Eingangsspannungsbereich        | - 15 % / + 15 %                                                           |
| Restwelligkeit                  | 500 mV                                                                    |
| Vernetzter Bereitschaftsbetrieb | 0.9 W (1 min)                                                             |
| Öffnungswinkel                  | 140 °                                                                     |
| Druckkraft                      | 400 N                                                                     |
| Zugkraft                        | 400 N                                                                     |
| Nennverriegelungskraft          | 700 N                                                                     |
| Klassifizierung                 | DIN EN 12101-2, DIN EN 60335-1, DIN EN 60335-2-103                        |
| Abschaltung                     | Integrierte Lastabschaltung mit Mikroprozessor                            |
| Laufgeschwindigkeit             | 3.1 °/s                                                                   |
| Schutzart                       | IP54                                                                      |
| Einschaltdauer                  | 30 %                                                                      |
| Montageart                      | aufgesetzt                                                                |
| Gewicht                         | 3.60 kg                                                                   |
| Gehäuse                         | Aluminium-Profilgehäuse E6 / EV1 eloxiert                                 |
| Gehäuseart                      | Aluminium                                                                 |
| Farbe                           | RAL & DB Farben                                                           |
| Gehäuselänge                    | 368 mm                                                                    |
| Gehäusebreite                   | 58 mm                                                                     |
| Gehäusehöhe                     | 118 mm                                                                    |
| Schutzklasse                    | III                                                                       |
| Anschlussleitung                | SICO PLUG Anschluss. Exklusive Anschlussleitung / -set.                   |
| Nennbetriebstemperatur          | 20 °C                                                                     |
| Umgebungstemperaturbereich      | 0 °C - 75 °C                                                              |
| Verpackungsartikel              | N-99-196                                                                  |

## ZUBEHÖR

| Artikelnr.               | Matchcode                                       |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
| <a href="#">K2 1695</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-DF-800</a>         |  |
| <a href="#">K2 1696</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-DF-600</a>         |  |
| <a href="#">K2 1697</a>  | <a href="#">K-KL<sup>2</sup>-DF-400</a>         |  |
| <a href="#">K2 2001</a>  | <a href="#">SICO-PLUG</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2002</a>  | <a href="#">SICO-PLUG-SP</a>                    |  |
| <a href="#">K2 2003</a>  | <a href="#">PA-ANL-SIHF-6x0.5mm<sup>2</sup></a> |  |
| <a href="#">K2 2004</a>  | <a href="#">PA-ANL-3m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2005</a>  | <a href="#">PA-ANL-5m</a>                       |  |
| <a href="#">K2 2006</a>  | <a href="#">PA-ANL-+lfm</a>                     |  |
| <a href="#">K2 2007</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-3m</a>                  |  |
| <a href="#">K2 2008</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-5m</a>                  |  |
| <a href="#">K2 2009</a>  | <a href="#">PA-SICO-SET-+lfm</a>                |  |
| <a href="#">SD1 8513</a> | <a href="#">SICO-LINK-USB-110</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8514</a> | <a href="#">SICO-PLUG-INSTALL</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8522</a> | <a href="#">SICO-LINK-Adapter</a>               |  |
| <a href="#">SD1 8525</a> | <a href="#">SICO-PLUCKER</a>                    |  |
| <a href="#">SD1 8530</a> | <a href="#">Software Parametrierung</a>         |  |